

# Cabasse

## Xi System



Cabasse Xi SYSTEM	Xi reproduktor	Xi aktivní subwoofer
instalace	2/5/6/7 kanálový systém	aktivní subwoofer
reproduktor	2 pásmový-3 reproduktorový	1 reproduktor
měníče	výškový SOFT DOME, středobasový	basový 21 cm
	DOM 22 + 2x10T15	21T15
	P2C membrána	P2C membrána
citlivost 1W/1m	92,5 dB	aktivní subwoofer
frekvenční rozsah	150 - 20.000 Hz	30 - 170 Hz
nominální impedance (Ω)	8	aktivní
minimální impedance (Ω)	3,2	aktivní
příkon	100 W	150 W
krátkodobý příkon	700 W	450 W
magnetické stínění	ano	
rozměry (š x v x h) cm	Xi sloupové	Xi subwoofer
hmotnost	103 x 25 x 25	42 x 26 x 44
RCA kabel	8 kg	16 kg
rozměry (š x v x h) cm	Xi centrální/na zeď	1 x obsahuje
hmotnost	12 x 42 x 15	2 x obsahuje
výbava / volitelné příslušenství	4 kg	Xi policové
rozměry (š x v x h) cm	držák pro horizontální nebo vertikální uchycení	42 x 12 x 15
hmotnost	63 x 25 x 25	4 kg
provedení	4 kg	stojan pro policovou verzi Xi
	Xi SYSTEM	63 x 25 x 25
	pískovaný hliník / snímatelná černá a šedá čelní mřížka	4 kg
	pískovaný hliník / snímatelná modrá a červená čelní mřížka	

Harmonie stylu a zvuku, harmonie tvaru a barev. Další z unikátních systémů Cabasse určených jako společník moderních plochých televizních zobrazovačů. Ozvučnice taženého hliníkového profilu s rafinovaně skrytou vnitřní konstrukcí, sofistikovanou technickou stavbou a samozřejmě přibuzností k technologii Cabasse SCS. Reprodukce je díky dvěma výkonným reproduktorům s P2C membránou dokonale přesná, razantní, bez jakéhokoliv náznaku ostroty. Basový reproduktor umožňuje ovládat veškeré korekce na čelní straně a je tak dokonale připraven na přesné akustické umístění. Několik variant barevného provedení systému pak umožní splnit s jakýmkoli interiérem, pomocnou ruku podá i externí multikanálová výhybka MAX! Vaši spokojenost můžeme opravdu zaručit.